



POLARIS S BS24.L1.350.XY

Type: luminaire de plafond et mural

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Luminaire: aluminium en peint – RAL blanc 9016 (.41), RAL noir 9005 (.45), RAL Cuivre (.72), RAL Bronze (.73) ou RAL Laiton (.74)

La version de plafond a un degré de protection IP44, la version murale est IP40.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track system	Weight
15,7	3000	2142	1927	350	240	345	M	O*	-	Q*	-	3600

Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 15,7 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 2142 lm

Luminaire luminous flux: 1927 lm

A: 350 mm

B: 240 mm

C: 345 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Disponible sur demande

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 3600 g

Luminaire: Lucis BS24.L1.350.X POLARIS S LED
Lamps: 1 x LED G6

