


IZAR METAL I2.L1.320.XY

**Typ:** Wandleuchte

**Lampenschirm:** Acryl Glas in Kombination mit lackiertem Stahlblech - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Kupfer, RAL Bronze, RAL 7023 oder RAL 5009

**Leuchte:** weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
9,1	3000	1230	1067	320	80	40 Project 2	M	-	-	-	DIALux 08.01.2024

**Spannung:** 230V

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 9,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 1230 lm

**Luminaire luminous flux:** 1067 lm

**A:** 320 mm

**B:** 80 mm

**C:** 40 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 800 g

Lucis I2.L1.320.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L1.320.X IZAR METAL LED  
Lamps: 1 x LED G6

