



IZAR METAL I2.L2.320.XY

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acryl Glas in Kombination mit lackiertem Stahlblech - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Kupfer, RAL Bronze, RAL 7023 oder RAL 5009

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
9,1	4000	1278	1111	320	80	40 Project 2	M	-	-	-	DIALux 08.01.2024

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Spannung: 230V

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 9,1 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1278 lm

Luminaire luminous flux: 1111 lm

A: 320 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 800 g

Lucis I2.L2.320.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis I2.L2.320.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED G6

