


IZAR METAL I2.L1.600.XY'

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acryl Glas in Kombination mit lackiertem Stahlblech - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Kupfer, RAL Bronze, RAL 7023 oder RAL 5009

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|----|----|--------|---|---|---|---|---|------|
| 20,9 | 3000 | 2698 | 2402 | 600 | 80 | 40 | M | - | - | - | - | - | 1400 |

Lucis I2.L1.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 20,9 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2698 lm

Luminaire luminous flux: 2402 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L1.600.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED G6

