


IZAR METAL I2.L2.600.XY'

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: Acryl Glas in Kombination mit lackiertem Stahlblech - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Kupfer, RAL Bronze, RAL 7023 oder RAL 5009

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☒	Ⓜ	📄	📦	
20,9	4000	2806	2499	600	80	40	M	-	-	-	-	-	1400

Lucis I2.L2.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 20,9 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 2806 lm

Luminaire luminous flux: 2499 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L2.600.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED G6

