


IZAR METAL I2.L2.600.XY'

Type: luminaire mural

Abat-jour: verre acrylique en combinaison avec une tôle en acier peint - RAL 9003, RAL 7021, RAL 6034, RAL 1018, RAL Cuivre, RAL Bronze, RAL 7023 ou RAL 5009

Luminaire: tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
20,9	4000	2806	2499	600	80	40	M	-	-	-	-	-	1400

Lucis I2.L2.600.X IZAR METAL LED / LDC (Polar)

Tension: 230V

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 20,9 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 2806 lm

Luminaire luminous flux: 2499 lm

A: 600 mm

B: 80 mm

C: 40 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 1400 g

Luminaire: Lucis I2.L2.600.X IZAR METAL LED
Lamps: 1 x LED G6

