

DAPHNE ZL ZL3.L5.D451.31Y

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77)

Závěs: lankový s bílým kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track systém	Osoba
16	3000	2412	1872	450	200	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	6200

Lucis ZL3.L5.D451.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 16 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2412 lm

Světelný tok svítidla: 1872 lm

A: 450 mm

B: 200 mm

C: 2000 mm

D: max. 1000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 6200 g

Luminaire: Lucis ZL3.L5.D451.X DAPHNE LED
Lamps: 1 x LED G6

