

DAPHNE ZL ZL3.L5.D551.31Y

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77), RAL chrom (.77)

**Suspension:** câbles d'acier avec câble blanc



W	K	Module lumineux flux lm	Luminaire lumineux flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Emergency	Weight
21,3	3000	3216	2377	550	245	2000	max. 1000	M	-	P*	Q*	-	7700

Lucis ZL3.L5.D551.X DAPHNE LED / LDC (Polar)

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 21,3 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module lumineux flux:** 3216 lm

**Luminaire lumineux flux:** 2377 lm

**A:** 550 mm

**B:** 245 mm

**C:** 2000 mm

**D:** max. 1000 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 7700 g

Luminaire: Lucis ZL3.L5.D551.X DAPHNE LED  
Lamps: 1 x LED G6

