


ALFA SR.L2.200.XY

Typ: Wandleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Leuchte: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60) oder RAL 9005 (.61)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track System	Weight
8,3	4000	1146	972	255	200	330	M	-	-	-	1500

Lucis SR.L2.200.X ALFA LED / LDC (Polar)

Spannung: 230V

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 8,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 1146 lm

Luminaire luminous flux: 972 lm

A: 255 mm

B: 200 mm

C: 330 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1500 g

Luminaire: Lucis SR.L2.200.X ALFA LED
Lamps: 1 x LED G6

