


RONDO ZT.K1.R450.XY

Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80)

Suspension: tube



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | B | C | DALI 2 | IK 01 | IK 08 | BT | RF | | Poids |
|------|------|-------------------------------|----------------------------------|-----|----|------|-----------|----------|----------|----|----|---|-------|
| 23,3 | 3000 | 3052 | 2072 | 450 | 80 | 1000 | M | - | P* | Q* | R* | - | 4800 |

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 23,3 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 3052 lm

Luminaire luminous flux: 2072 lm

A: 450 mm

B: 80 mm

C: 1000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 4800 g

Lucis ZT.K1.R450.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K1.R450.X RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

