


RONDO ZT.K2.R450.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) nebo chrom (.80)

Závěs: tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
23,3	4000	3197	2171	450	80	1000	-	M	-	P*	Q*	R*	4800	

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2171 lm

A: 450 mm

B: 80 mm

C: 1000 mm

: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 4800 g

Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

