


**RONDO** ZT.K2.R450.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80)

**Suspension:** tube



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
23,3	4000	3197	2171	450	80	1000	-	M	-	P*	Q*	R*	4800

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 23,3 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 3197 lm

**Luminaire luminous flux:** 2171 lm

**A:** 450 mm

**B:** 80 mm

**C:** 1000 mm

**Dali 1:** Non disponible

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Poids:** 4800 g

Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K2.R450.X RONDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

