


RONDO ZT.K1.R550.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) oder verchromt (.80)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK01	IK02	BT	Track	Weight
36	3000	4448	3021	550	86	1000	-	M	-	P*	Q*	R*	6100

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 36 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 4448 lm

Luminaire luminous flux: 3021 lm

A: 550 mm

B: 86 mm

C: 1000 mm

Dali 1: Nicht Verfügbar

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 6100 g

Lucis ZT.K1.R550.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K1.R550.X RONDO LED
Lamps: 1 x LED G5

