


**RONDO** ZT.K1.R550.XY

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** acier laqué RAL 9003 (.31), RAL chrom (.77) ou chromé (.80)

**Suspension:** tube



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK	IP	BT	TS	Weight
36	3000	4448	3021	550	86	1000	-	M	-	P*	Q*	R*	6100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 36 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 4448 lm

**Luminaire luminous flux:** 3021 lm

**A:** 550 mm

**B:** 86 mm

**C:** 1000 mm

**:** Non disponible

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Disponible sur demande

**Poids:** 6100 g

Lucis ZT.K1.R550.X RONDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT.K1.R550.X RONDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

