



PALA ZL4.L1.P4.45Y

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45)

**Závěs:** lankový s černým kabelem



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
25,1	3000	3468	2929	800	800	2000	200	M	-	-	Q*	-	-	6500

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 25,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 3000 K

**Světelný tok modulu:** 3468 lm

**Světelný tok svítidla:** 2929 lm

**A:** 800 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 200 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 6500 g