



PALA ZL4.L1.P4.45Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.45)

**Federung:** Seilaufhängung mit schwarzem Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
25,1	3000	3468	2929	800	800	2000	200	M	-	-	Q*	-	-	6500

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 25,1 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3468 lm

**Luminaire luminous flux:** 2929 lm

**A:** 800 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

**D:** 200 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 6500 g