



GEO ZK4.L2.G100.61Y

**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

**Metallteile:** lackiertes Stahlblech RAL 9005 (.61)

**Federung:** schwarzes Kabel



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
18,1	4000	2912	2497	1700	950	150	150	M	-	-	Q*	-	-	5500

**IK Code:** IK01

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 18,1 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 2912 lm

**Luminaire luminous flux:** 2497 lm

**A:** 1700 mm

**B:** 950 mm

**C:** 150 mm

**D:** 150 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Nicht Verfügbar

**Bluetooth-Steuerung:** Verfügbar auf Anfrage

**Track-System:** Nicht Verfügbar

**Sádrokarton:** Nicht Verfügbar

**Gewicht:** 5500 g

Lucis ZK4.L2.G100.61\_pc(4) GEO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK4.L2.G100.61\_pc(4) GEO LED  
Lamps: 1 x LED G6

