

**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61) nebo RAL Argento dorato (.70)

**Závěs:** bílý, černý nebo transparentní kabel



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2						
22,1	4000	3500	2933	585	1000	640	285	M	-	-	Q*	-	-	4700

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 22,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3500 lm

**Světelný tok svítidla:** 2933 lm

**A:** 585 mm

**B:** 1000 mm

**C:** 640 mm

**D:** 285 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 4700 g