




PALA SR.L1.P1.45.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45) nebo s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
8,3	3000	1060	899	365	340	200	M	-	-	-	-	-	3000

Lucis SR.L1.P1.45 PALA LED / LDC (Polar)

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 8,3 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 1060 lm

Světelný tok svítidla: 899 lm

A: 365 mm

B: 340 mm

C: 200 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 3000 g

Luminaire: Lucis SR.L1.P1.45 PALA LED
Lamps: 1 x LED G6

