


PALA SR.L2.P1.45M.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 (.45) nebo s odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☺	☹	📶	📄	📦	
8,3	4000	1146	971	365	340	200	M	-	-	-	-	-	3000

Lucis SR.L2.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 8,3 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 1146 lm

**Světelný tok svítidla:** 971 lm

**A:** 365 mm

**B:** 340 mm

**C:** 200 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 3000 g

Luminaire: Lucis SR.L2.P1.45M PALA LED  
Lamps: 1 x LED G6

