


PALA LR.L2.P4.45M.Y

**Typ:** stojanové svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech lakovaný RAL 9005 odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
23,2	4000	3468	2914	340	290	1400	-	-	-	-	Q*	-	-	9000

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 23,2 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 3468 lm

**Světelný tok svítidla:** 2914 lm

**A:** 340 mm

**B:** 290 mm

**C:** 1400 mm

**Dali 2:** Nedostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 9000 g