


PALA LR.L1.P1.45M.Y

Typ: Tischleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9005 mit der reflektierenden hochglanzpolierten vermessingten Scheibe (.45M)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track	Weight
6,2	3000	804	683	255	180	340 Project 1	-	-	-	0*	DIALUX 13.12.2023

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis LR.L1.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 6,2 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 804 lm

Luminaire luminous flux: 683 lm

A: 255 mm

B: 180 mm

C: 340 mm

Dali 2: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2500 g

Luminaire: Lucis LR.L1.P1.45M PALA LED
Lamps: 1 x LED G6

