


PALA LR.L2.P1.45M.Y

Typ: stolní svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9005 odrazným vysoce leštěným pomosazeným terčem (.45M)



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2						
6,2	4000	869	739	255	180	340 Project 1	-	-	-	0*	-	DIALux	13.12.2023

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 6,2 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 869 lm

Světelný tok svítidla: 739 lm

A: 255 mm

B: 180 mm

C: 340 mm

Dali 2: Nedostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 2500 g

Lucis LR.L2.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis LR.L2.P1.45M PALA LED
Lamps: 1 x LED G6

