


PALA LR.L2.P1.45M.Y

Type: luminaire de table

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint RAL 9005 avec le disque de réflexion couvert de laiton super poli (.45M)



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Handicap	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
6,2	4000	869	739	255	180	340 Project 1	-	-	-	0*	-	DIALUX 13.12.2023

Operator
Telephone
Fax
e-Mail

Lucis LR.L2.P1.45M PALA LED / LDC (Polar)

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 6,2 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 869 lm

Luminaire luminous flux: 739 lm

A: 255 mm

B: 180 mm

C: 340 mm

Dali 2: Non disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Disponible sur demande

Track system: Non disponible

Sádrokarton: Non disponible

Poids: 2500 g

Luminaire: Lucis LR.L2.P1.45M PALA LED
Lamps: 1 x LED G6

