

TENDO PMMA S26.K2.TEZ2.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK 40	LED	CRI >90	TW		
18,1	4000	2491	1790	300	260	70	20	M	-	-	Q*	-	-	1200

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 18,1 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 2491 lm

**Světelný tok svítidla:** 1790 lm

**A:** 300 mm

**B:** 260 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 1200 g

Lucis S26.K2.TEZ2 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S26.K2.TEZ2 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

