


TENDO PMMA S26.K4.TEZ2.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural  
**Abat-jour:** verre acrylique PMMA  
**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	✱	☰	☰	
12,5	4000	1771	1273	300	260	70	20	M	-	-	Q*	-	-	1200

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**IK code:** IK10

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 12,5 W

**Température Couleur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 1771 lm

**Luminaire luminous flux:** 1273 lm

**A:** 300 mm

**B:** 260 mm

**C:** 70 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Non disponible

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 1200 g

Lucis S26.K4.TEZ2 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S26.K4.TEZ2 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

