


TENDO PMMA S33.K4.TEZ3.Y

Typ: stropní a nástěnné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Těleso svítidla: ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IK10	Bluetooth	Track	Weight
23,3	4000	3197	2397	370	330	70	20	M	O*	P*	Q*	-	1900

Napětí: 230V

IK kód: IK10

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 23,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 3197 lm

Světelný tok svítidla: 2397 lm

A: 370 mm

B: 330 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Dostupné na poptávku

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 1900 g

Lucis S33.K4.TEZ3 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S33.K4.TEZ3 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

