


TENDO PMMA S33.K4.TEZ3.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP40	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
23,3	4000	3197	2397	370	330	70	20	M	O*	P*	Q*	-	-	1900

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 23,3 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3197 lm

Luminaire luminous flux: 2397 lm

A: 370 mm

B: 330 mm

C: 70 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 1900 g

Lucis S33.K4.TEZ3 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S33.K4.TEZ3 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

