


TENDO PMMA S44.K3.TEZ4.Y

Typ: Decken- und Wandleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Leuchte: weiß lackiertes Stahlblech



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP40	LED	CRI >90	TW	Weight
29	3000	3945	2916	460	440	80	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

Spannung: 230V

IK Code: IK10

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 29 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3945 lm

Luminaire luminous flux: 2916 lm

A: 460 mm

B: 440 mm

C: 80 mm

D: 20 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Verfügbar auf Anfrage

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 2600 g

Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED
Lamps: 1 x LED G5

