


TENDO PMMA S44.K3.TEZ4.Y

**Type:** luminaire de plafond et mural  
**Abat-jour:** verre acrylique PMMA  
**Luminaire:** tôle en acier peint en blanc



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	D	DALI 2	☺	☺	☺	☺	☺	☺
29	3000	3945	2916	460	440	80	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

**Tension:** 230V

**Ballaste:** Driver

**IK code:** IK10

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 29 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3945 lm

**Luminaire luminous flux:** 2916 lm

**A:** 460 mm

**B:** 440 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Disponible sur demande

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Disponible sur demande

**Track system:** Non disponible

**Sádrokarton:** Non disponible

**Poids:** 2600 g

Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.K3.TEZ4 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

