


TENDO PMMA S44.K4.TEZ4.Y

**Typ:** stropní a nástěnné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Těleso svítidla:** ocelový plech bíle lakovaný



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	D	DALI 2	IK10	IP40	LED	CRI >90	TW	
29	4000	4133	3055	460	440	80	20	M	O*	P*	Q*	-	-	2600

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK10

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 29 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 4133 lm

**Světelný tok svítidla:** 3055 lm

**A:** 460 mm

**B:** 440 mm

**C:** 80 mm

**D:** 20 mm

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Dostupné na poptávku

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Dostupné na poptávku

**Track systém:** Nedostupné

**Zavěšení do sádkartonu:** Nedostupné

**Hmotnost:** 2600 g

Lucis S44.K4.TEZ4 TENDO LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis S44.K4.TEZ4 TENDO LED  
Lamps: 1 x LED G5

