

POLARIS ZKS.P ZKS.P5.400.XM


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

POLARIS ZKS.P Leuchten **werden serienmäßig als DALI dimmbar geliefert**. Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



| W | K | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A | C | DALI 2 | IK01 | IK02 | Bluetooth | Track-System | Sádrokarton | Gewicht |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|-------------|---------|
| 48,5 | 3000 | 7216 | 6494 | 400 | 2000 | M | - | P* | Q* | - | - | 6000 |

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 48,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 7216 lm

Luminaire luminous flux: 6494 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6000 g

Lucis ZKS.P5.400.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P5.400.X POLARIS ZKS.P LED
Lamps: 1 x LED G6

