

POLARIS ZKS.P ZKS.P7.400.XM



Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.31), RAL 9005 (.61), RAL chrom (.77), verchromt (.80) oder Messing (.84)

Federung: selbsttragendes, weißes oder schwarzes Kabel, versteift mit Stahlritze

POLARIS ZKS.P Leuchten **werden serienmäßig als DALI dimmbar geliefert**. Der Treiber der Leuchte befindet sich in der Deckenrosette.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track-System	Sádrokarton	Gewicht
62,8	3000	9248	8323	400	2000	M	-	-	Q*	-	-	6000

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 62,8 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 9248 lm

Luminaire luminous flux: 8323 lm

A: 400 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 6000 g

Lucis ZKS.P7.400.X POLARIS ZKS.P LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZKS.P7.400.X POLARIS ZKS.P LED
Lamps: 1 x LED G6

