

MAIA B ZK.L1B.M620.Y

**Type:** luminaire suspendu

**Abat-jour:** verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

**Les pièces métalliques:** tôle en acier peint en blanc

**Suspension:** conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☺	☒	Ⓜ	📦	🏷️
43,9	3000	6025	4523	150	620	2000	-	M	-	P*	-	R*	6100

**Tension:** 230V

**IK code:** IK01

**Ballaste:** Driver

**CRI:** >90

**La vie de LED:** L80/F10 50000 heures

**Watt:** 43,9 W

**Température Couleur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 6025 lm

**Luminaire luminous flux:** 4523 lm

**A:** 150 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

: Non disponible

**Dali 2:** Disponible

**Capteur de mouvement:** Non disponible

**Module d'urgence:** Disponible sur demande

**Contrôle Bluetooth:** Non disponible

**Track system:** Disponible sur demande

**Poids:** 6100 g

Lucis ZK.L1B.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M620 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

