

MAIA B ZK.L1B.M320.Y


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK08	Bluetooth	Track-System	Weight	
14,5	3000	2007	1503	150	320	2000	-	-	P*	-	R*	D*	2800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 14,5 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 2007 lm

Luminaire luminous flux: 1503 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Nicht Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2800 g

Lucis ZK.L1B.M320 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M320 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

