

MAIA B PMMA ZK.L1B.M800.Y PA



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	IK06	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
109,9	3000	14468	11535	200	800	2000	-	M	-	-	-	R* 5400

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 109,9 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 14468 lm

Světelný tok svítidla: 11535 lm

A: 200 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

: Nedostupné

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 5400 g

Lucis ZK.L1B.M800 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M800 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

