

MAIA B PMMA ZK.L1B.M800.Y PA


Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique PMMA

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight
109,9	3000	14468	11535	200	800	2000	-	M	-	-	R*	5400

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 109,9 W

Température Couleur: 3000 K

Module luminous flux: 14468 lm

Luminaire luminous flux: 11535 lm

A: 200 mm

B: 800 mm

C: 2000 mm

Dali 1: Non disponible

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Non disponible

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Poids: 5400 g

Lucis ZK.L1B.M800 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M800 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

