

MAIA B ZK.L3B.M500.Y



Typ: Pendelleuchte







Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C							
27,4	3000	3978	2986	150	500	2000	M	–	P*	–	R*	D*	3800

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 27,4 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 3978 lm

Luminaire luminous flux: 2986 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3800 g

Lucis ZK.L3B.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L3B.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

