

MAIA B ZK.L4B.M500.Y



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre blanc, soufflé de manière artisanale, à trois couches, satin opale mat

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Motion sensor	Emergency	Bluetooth	Track system	Weight	
27,4	4000	4168	3129	150	500	2000	M	-	P*	-	R*	D*	3800

Tension: 230V

IK code: IK01

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 27,4 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 4168 lm

Luminaire luminous flux: 3129 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 3800 g

Lucis ZK.L4B.M500 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L4B.M500 MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

