

MAIA B ZK.L2B.M620.Y



**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☀️	🚶	🔗	📄	👤
43,9	4000	6312	4738	150	620	2000	-	M	-	P*	-	R*	6100

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK01

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 43,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 6312 lm

**Světelný tok svítidla:** 4738 lm

**A:** 150 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 1:** Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Dostupné na poptávku

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 6100 g

Lucis ZK.L2B.M620 MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M620 MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

