

MAIA B PMMA ZK.L1B.M320.Y PA



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	P*	R*	D*	1800	
14,5	3000	2007	1603	150	320	2000	M	-	P*	-	R*	D*	1800

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 14,5 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 2007 lm

Světelný tok svítidla: 1603 lm

A: 150 mm

B: 320 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 1800 g

Lucis ZK.L1B.M320 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M320 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

