

MAIA B PMMA ZK.L1B.M500.Y PA



Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: akrylátové sklo PMMA

Kovové části: ocelový plech bíle lakovaný

Závěs: samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track	Weight	
21,7	3000	3011	2400	150	500	2000	M	-	P*	-	R*	D*	2600

Napětí: 230V

IK kód: IK06

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 21,7 W

Teplota chromatičnosti: 3000 K

Světelný tok modulu: 3011 lm

Světelný tok svítidla: 2400 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Dostupné na poptávku

Bluetooth ovládání: Nedostupné

Track systém: Dostupné na poptávku

Zavěšení do sádkartonu: Dostupné na poptávku

Hmotnost: 2600 g

Lucis ZK.L1B.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

