

MAIA B PMMA ZK.L2B.M500.Y PA


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Exit	Bluetooth	Dimmer	Weight	
21,7	4000	3154	2514	150	500	2000	M	-	P*	-	R*	D*	2600

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 21,7 W

Farbtemperatur: 4000 K

Module luminous flux: 3154 lm

Luminaire luminous flux: 2514 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 2600 g

Lucis ZK.L2B.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

