

MAIA B PMMA ZK.L2B.M500.Y PA



Type: luminaire suspendu

Abat-jour: verre acrylique PMMA

Les pièces métalliques: tôle en acier peint en blanc

Suspension: conducteur à part de couleur blanche renforcé par un câble en acier aux éléments

The luminaire driver is placed right inside the luminaire.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Photo eye	Motion sensor	Bluetooth	Track system	Weight	
21,7	4000	3154	2514	150	500	2000	M	-	P*	-	R*	D*	2600

Tension: 230V

IK code: IK06

Ballaste: Driver

CRI: >90

La vie de LED: L80/F10 50000 heures

Watt: 21,7 W

Température Couleur: 4000 K

Module luminous flux: 3154 lm

Luminaire luminous flux: 2514 lm

A: 150 mm

B: 500 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Disponible

Capteur de mouvement: Non disponible

Module d'urgence: Disponible sur demande

Contrôle Bluetooth: Non disponible

Track system: Disponible sur demande

Sádrokarton: Disponible sur demande

Poids: 2600 g

Lucis ZK.L2B.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M500 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

