

MAIA B PMMA ZK.L3B.M500.Y PA


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	Emergency	Fire	Bluetooth	Dimmer	Weight	
27,4	3000	3978	3170	150	500	2000	M	-	P*	-	R*	D*	2600

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 27,4 W

**Farbtemperatur:** 3000 K

**Module luminous flux:** 3978 lm

**Luminaire luminous flux:** 3170 lm

**A:** 150 mm

**B:** 500 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 2600 g

Lucis ZK.L3B.M500 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L3B.M500 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

