

MAIA B PMMA ZK.L1B.M620.Y PA


Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: Acrylglas PMMA

Metallteile: weiß lackiertes Stahlblech

Federung: selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahlritze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK06	IP20	Bluetooth	Track-System	Weight
43,9	3000	6025	4804	150	620	2000	M	-	P*	-	R* D*	3400

Spannung: 230V

IK Code: IK06

Vorschaltgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 43,9 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 6025 lm

Luminaire luminous flux: 4804 lm

A: 150 mm

B: 620 mm

C: 2000 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Verfügbar auf Anfrage

Bluetooth-Steuerung: Nicht Verfügbar

Track-System: Verfügbar auf Anfrage

Sádrokarton: Verfügbar auf Anfrage

Gewicht: 3400 g

Lucis ZK.L1B.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L1B.M620 PA MAIA LED
Lamps: 1 x LED G5

