

MAIA B PMMA ZK.L2B.M620.Y PA


**Typ:** Pendelleuchte

**Lampenschirm:** Acrylglas PMMA

**Metallteile:** weiß lackiertes Stahlblech

**Federung:** selbsttragendes weißes Kabel versteift mit Stahllitze

Der Leuchtentreiber befindet sich direkt in der Leuchte.



| W    | K    | Module luminous flux lm | Luminaire luminous flux lm | A   | B   | C    | DALI 2 | IK06 | IP20 | Bluetooth | Track-System | Weight |
|------|------|-------------------------|----------------------------|-----|-----|------|--------|------|------|-----------|--------------|--------|
| 43,9 | 4000 | 6312                    | 5033                       | 150 | 620 | 2000 | M      | -    | P*   | -         | R* D*        | 3400   |

**Spannung:** 230V

**IK Code:** IK06

**Vorschaltgerät:** Driver

**CRI:** >90

**LED-Lebensdauer:** L80/F10 50000 Stunden

**Watt:** 43,9 W

**Farbtemperatur:** 4000 K

**Module luminous flux:** 6312 lm

**Luminaire luminous flux:** 5033 lm

**A:** 150 mm

**B:** 620 mm

**C:** 2000 mm

**Dali 2:** Verfügbar

**Bewegungsmelder:** Nicht Verfügbar

**Notlichtmodul:** Verfügbar auf Anfrage

**Bluetooth-Steuerung:** Nicht Verfügbar

**Track-System:** Verfügbar auf Anfrage

**Sádrokarton:** Verfügbar auf Anfrage

**Gewicht:** 3400 g

Lucis ZK.L2B.M620 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M620 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

