

MAIA B PMMA ZK.L2B.M800.Y PA



**Typ:** závěsné svítidlo

**Stínítko:** akrylátové sklo PMMA

**Kovové části:** ocelový plech bíle lakovaný

**Závěs:** samonosný vodič bílé barvy vyztužený ocelovým lankem

Driver svítidla je umístěný přímo ve svítidle.



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 1	DALI 2	☀️	🚶	🔊	📺	👤
109,9	4000	15157	12084	200	800	2000	-	M	-	-	-	R*	5400

**Napětí:** 230V

**IK kód:** IK06

**Předřadník:** Driver

**CRI:** >90

**Životnost LED:** L80/F10 50000 hodin

**Watt:** 109,9 W

**Teplota chromatičnosti:** 4000 K

**Světelný tok modulu:** 15157 lm

**Světelný tok svítidla:** 12084 lm

**A:** 200 mm

**B:** 800 mm

**C:** 2000 mm

: Nedostupné

**Dali 2:** Dostupné

**Pohybový senzor:** Nedostupné

**Nouzový modul:** Nedostupné

**Bluetooth ovládání:** Nedostupné

**Track systém:** Dostupné na poptávku

**Hmotnost:** 5400 g

Lucis ZK.L2B.M800 PA MAIA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZK.L2B.M800 PA MAIA LED  
Lamps: 1 x LED G5

