



SEMILUNA ZT6.L1.S200.XY

Typ: Pendelleuchte

Lampenschirm: weißes, mundgeblasenes, dreischichtiges Opalglas seidenmatt

Metallteile: lackiertes Stahlblech RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronze (.73) oder RAL Chrom (.77)

Federung: Stahlrohr



W	K	Module luminous flux lm	Luminaire luminous flux lm	A	B	C	DALI 2	IK01	Q*	Weight
43,3	3000	6576	3946	1050	200	850	M	-	-	17400

Spannung: 230V

IK Code: IK01

Vorschalgerät: Driver

CRI: >90

LED-Lebensdauer: L80/F10 50000 Stunden

Watt: 43,3 W

Farbtemperatur: 3000 K

Module luminous flux: 6576 lm

Luminaire luminous flux: 3946 lm

A: 1050 mm

B: 200 mm

C: 850 mm

Dali 2: Verfügbar

Bewegungsmelder: Nicht Verfügbar

Notlichtmodul: Nicht Verfügbar

Bluetooth-Steuerung: Verfügbar auf Anfrage

Track-System: Nicht Verfügbar

Sádrokarton: Nicht Verfügbar

Gewicht: 17400 g

Lucis ZT6.L1.S200.X_pc(6) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Luminaire: Lucis ZT6.L1.S200.X_pc(6) SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

