



SEMILUNA ZT6.L2.S200.XY

Typ: závěsné svítidlo

Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat

Kovové části: ocelový plech lakovaný RAL 9003 (.60), RAL 9005 (.61), RAL Bronz (.73) nebo RAL Chrom (.77)

Závěs: tyčový



W	K	Světelný tok modulu lm	Světelný tok svítidla lm	A	B	C	DALI 2	IK01	IK02	Bluetooth	Track systém	Hmotnost
43,3	4000	7074	4244	1050	200	850	M	-	-	Q*	-	17400

Lucis ZT6.L2.S200.X_pc(6) SEMILUNA LED / LDC (Polar)

Napětí: 230V

IK kód: IK01

Předřadník: Driver

CRI: >90

Životnost LED: L80/F10 50000 hodin

Watt: 43,3 W

Teplota chromatičnosti: 4000 K

Světelný tok modulu: 7074 lm

Světelný tok svítidla: 4244 lm

A: 1050 mm

B: 200 mm

C: 850 mm

Dali 2: Dostupné

Pohybový senzor: Nedostupné

Nouzový modul: Nedostupné

Bluetooth ovládání: Dostupné na poptávku

Track systém: Nedostupné

Zavěšení do sádkartonu: Nedostupné

Hmotnost: 17400 g

Luminaire: Lucis ZT6.L2.S200.X_pc(6) SEMILUNA LED
Lamps: 1 x LED G6

